



www.ferrobulloni.it

SCHEDA PRODOTTO Cancello "Lario"

PREDISPOSTO PER LA POSA — BULLONERIA INOX

Scheda numero: 11/13

Lingua: Italiano

Data: 04/12/24 - Rev.9

Redatto da: Abello - Gurrado

1. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cancello pedonale ad anta singola tipo "LARIO" Piantane $\square$ 60 mm e cornici in tubo d'acciaio saldato $\square$ 35 - 40 mm. Zincatura a caldo Sendzimir Z275 conforme alle norme UNI EN 10346:2015. Pannello in rete elettrosaldata tipo "Lario", maglia 50x200 H mm, in filo zincato a caldo classe D $\varnothing$ 4 mm, saldato all'interno della cornice. Cerniere a vite regolabile. Serratura reversibile a chiave, semplice mandata, con maniglia e controscatola. Cappucci per piantane e montanti cornice in materiale plastico. Accessori in acciaio INOX.

2. FINITURA SUPERFICIALE

Plastificazione: (strato di spessore 80 micron circa) Ciclo completo di trattamento composto da: degrassaggio a caldo, nanotecnologie, asciugatura, applicazione vernice in polvere a base di poliestere puro, polimerizzazione in forno a 200° C.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




1 • Inserire il lucchetto nel suo alloggiamento




2 • Inserire il cilindro e le maniglie



3 • Installare la contro serratura ed il battente secondo la direzione di apertura



4 • Regolare le cerniere usando i bulloni e i dadi.



Imballo

Contenuto del Blister:

Cerniere regolabili in acciaio INOX. Serratura reversibile a chiave, piastra in acciaio INOX e cilindro in ottone nichelato, maniglia in alluminio verniciato a polvere. Cappuccio per piantane e montanti cornice in materiale plastico. Bulloneria in acciaio INOX, scatola e contro-scatola in acciaio verniciato a polvere.

